




DE-Zaun.de • Tel. 02837-7806



Wir haben auch ...



Doppelstab



Sichtlamellen



Alu FS

DE-Zaun.de

DE-Zäune

Alte Heerstraße 82

47652 Weeze

Tel.: 02837-7806

Fax: 02837-7893

E-Mail: info@de-zaun.de

www.das-satzstudio.de

Schiebetore

FST



DE-ZÄUNE

ALLGEMEINES

Das FST Schiebetor kombiniert eine Mischung aus funktionellem Design und optimalem Schutz mit der vollständigen Ab-Werk-Automatisierung. Aluminium und Stahl sind harmonisch kombiniert und bilden eine robuste aber leichte Konstruktion. Das FST-Schiebetor öffnet sich blitzschnell. Der 'Soft-Start' bringt es mit der optimalen Kraft in Bewegung, damit es danach schnell seine Topgeschwindigkeit von 16 m/min erreicht. Am Ende der Öffnungsphase nimmt die Geschwindigkeit wieder ab. Dies alles geschieht in einer fließenden Bewegung, in der der intelligente Antrieb jedes Hindernis erkennt. Die Schließgeschwindigkeit ist auf die Größe und das Gewicht des Tores abgestimmt. Die Steuerung setzt diese in eine optimale Kombination von minimalem Aufprall und maximaler Schließgeschwindigkeit um. Um die Einklemmungsgefahr zu vermeiden, reduziert das Tor bei den letzten 50 cm Geschwindigkeit und Kraft. Jede Form der Einklemmung wird sofort registriert und das Tor öffnet sich augenblicklich. Das FST-Schiebetor verfügt über eine weitläufige Palette an technischen Möglichkeiten. Ob Sie sich für die Codetastatur, die Gegensprechanlage oder die eindrucksvollen Überwachungssysteme entscheiden, sämtliche Zugangsmöglichkeiten können über die Steuerung nahtlos integriert werden. Kombinationen der diversen Module sind hierbei stets möglich. Zusätzlich kann eine Briefkastenkonsole oder auch die eingebaute Durchgangsbeleuchtung gewählt werden.



ANTRIEB

Das FST-Schiebetor ist standardmäßig mit eingebautem DC Motor 24 V automatisiert. Der Motor ist, zur optimalen Drehzahlregelung, mit einem Schneckengetriebe gekoppelt. Der Motor ist unsichtbar im Unterträger befestigt und auf einem Führungszug mit 6 Führungsrollen aus Kunststoff Antrieb via zwei Reibungsrollen im unteren Träger montiert. Speisung: 230 V monophasig + Erdung, mit Wechsel zu 24 V AC via Transformator. Notöffnung mit Hilfe des Notriegels unten an der Konsole möglich.



OPTIONEN

Blinklicht (blinkt alle 3 Sekunden während der Öffnungsphase), ausgestattet mit einer Lichtschranke auf 60 cm Höhe, Sicherheitsleiste auf Konsole, Weichanlauf und Weichauslauf, externe Anschlüsse (Schlüsselschalter, Kodierschalter, Torposition ...) auf Klemmenleiste unten im Schaltschrank integriert. Zackenleiste Standard ab einer Höhe von 1,80 m. Großes Angebot an Optionen und Ergänzungen.

AUSFÜHRUNG

Steuerungskasten in der Konsole montiert, IP 65 Schutz gegen Feuchtigkeit und elektrische Schläge. Zentrale Steuerungsplatine, die Logik und Sicherheit zentralisiert. Interfacekarte mit Anschlussmöglichkeiten für diverse Sicherheitsanwendungen. Standardmäßig diverse Funktionen programmierbar, wie automatisches Schließen und Fußgängeröffnung. Das FST-Schiebetor entspricht den strengen Anforderungen DIN EN 13241.